
Тип автоматического выключателя:
Стандартная серия
AR208S
AR212S
AR216S
AR220S
AR325S
AR332S
AR440S
С высокой откл. способностью
AR212H
AR216H
AR220H
AR316H
AR320H
AR325H
AR332H
3-полюса
4-полюса
Защитные шторки силовых конта
Защитные шторки контрольных ц
Контакты положения
Испытательный кабель
Направляющие для автоматов
Болт фиксации выключателя
Блокировка двери
Подъёмные пластины
Межполюсные перегородки
Автоматическая разрядка пружин
Устройство контроля утечки на з
Тип монтажа
Фиксированный тип
Выкатной тип
Вертикальные клеммы
Горизонтальные клеммы
Переднее присоединение
Клеммы контрольной цепи под пружину
Клеммы контрольной цепи под винт
Тип управления
Ручное
Мотор-привод
Реле контроля (OCR)
Для распределительных сетей
Для защиты двигателей
Аварийный контакт, 1-й кана
Обрыв нейтрали
Индикатор взвода пружины
Индикатор отключения
Защита нейтрали
Фиксированный тип расцепи минимального напряжения
ТТ для нейтрали
Проверка реле контроля
Улучшенный OCR тип AGR-21,22
Стандартный OCR тип AGR-11
Аварийный контакт, 1-й канал
Аварийный контакт, 2-й канал
Обрыв нейтрали
Утечка на землю
Изменения направления энергии
Регулируемый тип расцепителя минимального напряжения
Индикатор взвода пружины
Индикатор отключения
Защита нейтрали
Мониторинг температуры контактов
Панель управления
Функции связи
ТТ для нейтрали
Проверка реле контроля
С задержкой на быстрое и медленное отключение, INST/MCR расцепление
Индикация работы (через индивидуальный контакт). Производственные испытания
Индикация работы (через один контакт).
4 перекидных дополнительных контакта (стандартно)
Дополнительная сборка контактов (макс. 10 перекидных контактов)
Рамка двери
Блокировка ключом
Взаимоблокировка ключом
Независимый расцепитель
Емкостной расцепитель
Емкостной расцепитель
Механическая взаимоблокировка
Счётчик операций
Клеммная крышка для контрольны
Крышка IP
Тропическое исполнение